



Zemědělské řetězy typ S Agricultural chains S type

Označení Reference	Rozteč Pitch	Vnitřní šířka Inner width	Průměr válečku Roller diameter	Průměr čepu Pin diameter	Délka čepu Pin length	Šířka desky Plate width	Tloušťka desky Plate thickness	Pevnost při přetření Breaking load
	p	b1 min	d1 max	d2 max	l1 max	g max	s1/s2 max	Fb min
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN
S32	29,21	15,88	11,43	4,47	26,70	13,50	1,80	20,00
S32W	29,21	15,88	11,43	5,08	27,30	13,50	2,10	29,00
S42	34,93	19,05	14,27	7,01	34,30	19,80	2,80	40,00
S45	41,40	22,23	15,24	5,74	38,10	17,30	2,80	35,00
S52	38,10	22,23	15,24	5,74	38,10	17,30	2,80	35,00
S52L	38,10	16,40	15,24	5,74	30,00	17,30	2,50	25,50
S55	41,40	22,23	17,78	5,74	38,10	17,30	2,80	35,00
S55V	41,40	22,23	17,80	8,28	40,00	20,00	3,00	42,00
S55RH	41,40	22,23	17,80	8,90	43,20	22,40	4,00	65,00
S55H	41,40	22,23	17,80	9,10	40,00	23,10	3,00	50,00
S55X	41,30	20,00	15,88	8,28	36,70	21,00	3,00	60,00
S62	41,91	26,00	19,05	5,74	40,60	17,30	2,50	30,00
S62R	41,91	26,00	19,05	8,50	47,80	20,00	2,8/3,0	43,70
S77	58,34	22,23	18,26	8,92	43,90	26,20	4,00	65,00
S88	66,27	28,58	22,86	8,90	49,80	26,20	4,00	73,10
41,3	41,30	22,20	15,88	8,28	39,00	23,50	3,00	71,15
CA650	50,80	19,05	19,05	10,19	43,20	26,00	4,00	65,00